



SPLITOVÉ KLIMATIZÁCIE

Splitové klimatizácie
VITOClima 200-S



Vitoclima 200-S

Jednoduchá obsluha
Elegantný dizajn
Chladivo R32
Technológia
jednosmerného invertora

Splitové klimatizácie Vitoclima 200-S radu High Seasonal spĺňajú kritériá najnovšej smernice ErP.

Sezónna účinnosť

Spoločnosť Viessmann uvádza nové splitové klimatizácie Vitoclima 200-S radu High Seasonal, ktoré predstavujú nástupnícky rad splitových klimatizácií spĺňajúcich kritériá EÚ ErP Ecodesign.

Kritériá ErP sú zamerané na čo najnižšiu spotrebu energie.

Klimatizácie sú teraz navrhované tak, aby dokázali zohľadniť rôzne vonkajšie klimatické podmienky ako aj predtým namerané hodnoty. Doteraz totiž len merali aktuálnu vonkajšiu teplotu.

Technológia jednosmerného invertora

Výrobný rad Vitoclima 200-S High Seasonal uvádza technológiu jednosmerného invertora, ktorá je založená na modulácii výkonu kompresora podľa prevažujúcich potrieb. Klimatizácia takto pracuje podľa vašich požiadaviek.

Vitoclima 200-S High Seasonal pracuje efektívnejšie pri čiastkovej záťaži. Vysoká hodnota SCOP/SEER znižuje prevádzkové náklady.

Režim komfortného spánku

Režim Sleep (spánok) zabezpečuje pre ľudské telo komfortný spánok. V režime Cool (chladenie) a Dry (vysušovanie) sa spánkový režim Sleep zapína po jednej hodine, nastavená teplota sa zvýši o 1 °C, o dve hodiny neskôr sa zvýši o 2 °C a zariadenie potom beží ďalej s touto nastavenou teplotou.

V režime Heat (vykurovanie) sa spánkový režim Sleep zapína po jednej hodine, nastavená teplota sa zníži o 1 °C, o dve hodiny neskôr sa teplota zníži o 2 °C a zariadenie potom beží ďalej s touto nastavenou teplotou.

Jednoduchá údržba

Umývateľný a vyberateľný vzduchový filter umožňuje jednoduchú údržbu.

Komfortná klimatizácia

Výrobný rad Vitoclima 200-S High Seasonal je vybavený špeciálnym snímačom, ktorý zisťuje teplotu prostredia v interiéri a zabezpečuje tak príjemnú klimatizáciu miestnosti.

Auto Clean

Priečny ventilátor pokračuje v sušení vnútorného vzduchu po vypnutí jednotky, aby bol vzduch v miestnosti suchý a čistý.

Chladivo R32

Typ chladiva R32, s menšou hodnotou GWP (potenciál globálneho otepľovania), ktoré je priaznivejšie pre životné prostredie. Pri tomto type chladiva je potrebné menšie plniace množstvo v porovnaní s chladivom R410.

WiFi modul

Klimatizácia má v sebe integrovaný modul pre pripojenie do WiFi siete. Zariadenie tak viete pomocou aplikácie na smartfóne ovládať na diaľku v akomkoľvek čase.



Stiahnutie a inštalácia aplikácie pre systémy android a iOS:



Vitoclima 200-S

VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD

- + Pohodlný a zdravý spánok – čo je dosiahnuté zmenou teplotného nastavenia na hodnoty prospešné ľudskému zdraviu.
- + Automatická oscilácia v dvoch osiach – hore/dole, vpravo/vľavo.
- + Komfortné a účinné vykurovanie – s rozmrazovaním len vtedy, keď je to skutočne nutné.
- + Minimálna spotreba v pohotovostnom režime.
- + Špeciálne diaľkové ovládanie umožňuje komfortné klimatizovanie vzduchu v miestnosti.
- + Funkcia Auto clean: Po vypnutí jednotky fúka priečne orientovaný ventilátor dovnútra vnútornej jednotky, aby táto zostala suchá a čistá.
- + Rovnomerná cirkulácia vzduchu vďaka veľkému uhlu lamiel.
- + Umývateľný filter.
- + Funkcia Turbo umožňuje rýchlejšie dosiahnutie nastavenej teploty.
- + Možnosť udržiavania izbovej teploty na stabilnej hodnote 8 °C a zamedzenie zamrznutia priestorov v čase, keď nikto nie je doma či počas dlhšej neprítomnosti v zimnom období.
- + WiFi modul pre ovládanie na diaľku cez smartfón.

VITOCLIMA 200-S SPLITOVÁ KLIMATIZÁCIA

Model	Set	WS2026MHE2	WS2035MHE2	WS2053MHE2	
	Vnútrotná jednotka Vonkajšia jednotka	W2026MHE2 OSW2026MHE2	W2035MHE2 OSW2035MHE2	W2053MHE2 OSW2053MHE2	
Menovitý výkon	kW	Chladienie	2,7	3,5	5,2
	Btu/h		9212	11942	17742
	kW	Vykurovanie	2,8	3,67	5,3
	Btu/h		9554	12522	18084
Príkion	W	Chladienie	820	1085	1528
	W	Vykurovanie	755	990	1410
Menovité napätie		1 Ph, 220-240 V, 50 Hz			
SEER/SCOP		6,8/4,0	7,0/4,0	7,0/4,0	
Energetická trieda chlad./vyk.		A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Objemový prietok vzduchu	m ³ /h	Vnútrotná jednotka	660 až 390*	680 až 390*	660 až 390*
Hladina akustického tlaku	dB(A)	Vnútrotná jednotka	41 až 24*	42 až 26*	45 až 31*
	dB(A)	Vonkajšia jednotka	50	52	57
Hladina akustického výkonu	dB(A)	Vnútrotná jednotka	55/52/44/38*	57 až 38*	55 až 41*
	dB(A)	Vonkajšia jednotka	59	62	64
Rozmery (šírka x výška x dĺžka)	mm	Vnútrotná jednotka	790 x 275 x 200	845 x 289 x 209	970 x 300 x 224
	mm	Vonkajšia jednotka	782 x 540 x 320	848 x 596 x 320	963 x 700 x 396
Hmotnosť	kg	Vnúť./Vonk.	9,0/27,5	10,5/31,0	13,5/45,0
Prípoje	mm	Plyn	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 12,00
	mm	Kvapalina	Ø 6,00	Ø 6,00	Ø 6,00
Max. dĺžka rozvodu	m	Dĺžka	15	20	25
	m	Výška	10	10	10

* Údaj v rozmedzí od max. až min. výkonu



Vitoclima 200-S

Vaša špecializovaná kúrenárska firma